

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A4 dal piano di copiatura
Alimentazione originale	100 pagine A4 (con scansione duplex in un unico passaggio), A6R-A4, 50-120 g/m ² (simplex/duplex), banner: max. 915 mm Larg x A4 Lung
Velocità di stampa/copiatura	max. 35 pagine A4 al minuto, duplex: max. 17 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina	Colori: 8,5 secondi, b/n: 7,5 secondi (copiatura)*, colori: 7,5 secondi, b/n: 6 secondi (stampa)*
Tempo di riscaldamento	25 secondi*
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Grammatura carta	Vassoio universale 60-163 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-163 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4
Memoria di sistema	1.024 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM), 32/128 GB SSD**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen colorato (17,8 cm), duplex, prenotazione lavori, programmazione di lavori, copia con scheda ID, scansione continua, salto delle pagine bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo silenzioso (modo metà velocità), login utente secondo diritti d'uso, 100 centri di costi

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	619,5 x 480 x 577 mm (A x L x P)
Peso	circa 36,5 kg

AMBIENTE

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.346 W max., circa 521 W in funzione, circa 84 W in modalità stand-by, circa 0,6 W in modalità sospensione, valore TEC: 0,49 kWh/settimana
Rumorosità	Colori: circa 50,4 dB(A), bianco e nero: circa 50,3 dB(A) in funzione, circa 29,6 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A4
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Processore	ARM Cortex-A9 dual core 1,2 GHz e ARM Cortex-M3 100 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD, Wi-Fi**
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac os X 10.8
Emulazioni	PCL6 (PCL 5c, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS
Funzioni	Colour optimiser, stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, modo silenzioso (modo metà velocità), stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

SISTEMA DI SCANSIONE

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A4
Velocità di scansione	b/n: max. 60/62 (simplex/duplex) immagine A4/min. (300 dpi), colori: max. 40/46 (simplex/duplex) immagine A4/min. (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS, MS Office/PDF con testo ricercabile durante la scansione**
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi)
Memoria fax	8 MB (3,5 MB memoria immagine)
Tasti Abbreviati	200 numeri
Tasti One touch	100 numeri
Gruppi	50 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

OPZIONI

Alimentazione carta	max. 3 x PF-5100 (vassoio universale da 500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m ²])
Finisher	MS-5100 pinzatura manuale (max. 20 fogli)
Altro	Data security kit (E), Scan extension kit (A)***, Card authentication kit (B), Supporto card reader (10), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 72 (alto), mobiletto no. 73 (basso)

* Dipende dallo stato operativo

** opzionale

*** Per abilitare la funzionalità OCR è necessario installare memoria aggiuntiva

Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessario installare memoria aggiuntiva.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

65*9 Ä EBM VOQRBSØMJJR [BUP JO UFDOPMPHJF
 QSPGFTTQJPSO BHMJJ VGGJJDJ *O RVBMJU» EJ QBSUORS EFM DPN
 NFSDFRE FMINIFBE JEN QSFTT.BB NRPVBMJ G.FDMLE
 EJTUSJCVJJP OF EJ TUBNQBOUJ GPU Cloud Print Ready S J F AirPrint UFNJ NVMUJ
 GVOJJPBMJ OFM TPUUPS F QVCCMJDP F QSJWBUP 65*9 SBDDPNBO
 EB MmVUJMJ[[P EJ BDDFTTPSJ PSJHJOBMJ QFS MJNJUBSF QSPCMFNJ BJ
 TJTUFNJ EJ TUBNQB 1FS J TVQQPSUJ EJ TUBNQB SBDDPNBOEUBJ
 T.QSFHB EJ GBSF SJGFSJNF OUP BM NBOVBMF UFDOJDP 65*9 F JM
 TVM PHP TPOP VO NBSDIJ SFHJTBSBUP 5VUUJ HMJ BMUSJ CSBOE
 DVTJ GB SJGFSJNF OUP TPOP NBSDIJ SFHJTUSBUJ EBJ SJTQFUUJWJ
 QSPEVUUPSJ

1 F S JNB OTFSNFQ B RHJP STO BMOF X EB NIP OEP
 PGGJDF TVMMF OPTUSF TPMV[JPOJ F S JNB QJ EJ BQQMJDB[JPOJ
 DPOTVMUB JM OPTUSP CM PH TV XXX OFXT

